

Смазка промышленная

ОПИСАНИЕ

Смазка ИП-1 предназначена для смазывания подшипников рольгангов и прокатных станов, а также других узлов трения металлургического оборудования с централизованной подачей смазки.

Изготавливается на основе нефтяного масла, загущенного кальциевыми мылами природных жиров. Применяется в интервале температур от 0°C до плюс 70 °C. Гарантийный срок хранения смазки – 5 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Смазка ИП-1 имеет следующие преимущества:

- обладает улучшенными смазывающими свойствами благодаря наличию противозадирной присадки
- имеет улучшенную прокачиваемость при использовании в централизованных системах
- обладает высокой стойкостью к вымыванию водой

ОДОБРЕНИЯ

Класс пенетрации 1 по NLGI.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Однородная мазь от светло- до темно-коричневого цвета
Температура каплепадения, °C, не ниже	85
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм	280-310
Вязкость при 0°C, Па*с	250
Массовая доля серы, %, не менее	0,3
Коррозионное воздействие на металлы (сталь)	Выдерживает
Массовая доля щелочи, %, не более	0,2
Содержание механических примесей	Отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	2

