

Масло промывочное

ОПИСАНИЕ

Масло промывочное ТНК Промо Экспресс – высокоэффективная промывочная жидкость, предназначенная для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных автомобилей перед сменой моторного масла.

ТНК Промо Экспресс рекомендуется применять перед каждой сменой моторного масла следующим образом:

- прогреть до рабочей температуры двигатель;
- слить старое моторное масло;
- залить масло промывочное ТНК Промо Экспресс и дать поработать двигателю на холостом ходу 15-30 минут, слить жидкость, заменить масляный фильтр, залить свежее масло;

При сильном загрязнении процедуру рекомендуется повторить. Не рекомендуется в процессе проведения промывки давать повышенную нагрузку на двигатель.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии ТНК Промо Экспресс имеют следующие преимущества:

- изготавливается на основе минерального базового масла с добавлением специальных моющих присадок импортного производства, идеально удаляющих нагар, механические примеси и низкотемпературные отложения в системе смазки двигателя
- входящая в состав масла диспергирующая высокоэффективная присадка эффективно удерживает во взвешенном состоянии продукты старения масла, предотвращая забивку каналов масляной системы

ОДОБРЕНИЯ

Масло промывочное ТНК Промо Экспресс допущено АвтоВАЗом для применения во всех двигателях ВАЗ в качестве промывочного средства при проведении регламентной замены масла.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	7,0-8,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	195
Плотность при 20°С, г/см ³	0,9
Температура застывания, °С	- 12
Массовая доля кальция, %	0,12

