

ТНК Дизель

Масла моторные



ОПИСАНИЕ

ТНК Дизель – это сезонные моторные масла, предназначенные для дизельных двигателей отечественного производства без наддува или умеренно нагруженных с наддувом.

ТНК Дизель изготавливаются на основе минеральных базовых масел с добавлением усовершенствованного пакета присадок. ТНК Дизель соответствуют требованиям, предъявляемым отечественными производителями грузовых автомобилей с дизельными двигателями.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла ТНК Дизель имеют следующие преимущества:

- базовые масла собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- изготавливаются в России с учетом условий и требований российского рынка

ОДОБРЕНИЯ

Моторные масла ТНК Дизель соответствуют группе СС по классификации API. ТНК Дизель SAE 20 соответствует РД 37.104.17004-96 ОАО «КАМАЗ». Обозначение по ГОСТ 17479.1-85 для масел SAE 20 и 30 - М-8Г₂к и М-10Г₂к соответственно.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТНК Дизель SAE 20	ТНК Дизель SAE 30
Вязкость кинемат. при 100 °С, мм ² /с	8,0±0,5	11±0,5
Вязкость кинемат. при 0 °С, мм ² /с	800-970	-
Индекс вязкости	97	96
Зольность сульфатная, %	0,9-1,1	0,9-1,1
Щелочное число, мг КОН/г	6,2-6,8	6,2-6,8
Температура вспышки в откр. тигле, °С	215	225
Температура застывания, °С	-30	-18
Плотность, г/см ³	0,905	0,905
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	3,0	3,0
Массовая доля активных элементов, %		
кальция	0,19	0,19
цинка	0,05	0,05
фосфора	0,05	0,05

Выпускается по ГОСТ 8581-78.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 июля 2006г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

