

Масло для двухтактных двигателей

ОПИСАНИЕ

ТНК 2Т универсальное масло для двухтактных двигателей, предназначено для использования в лодочных моторах, бензопилах, мотокультиваторах и другой техники, оснащенной двухтактными бензиновыми двигателями отечественного и зарубежного производства.

ТНК 2Т изготавливается на основе высококачественного минерального базового масла с добавлением усовершенствованного сбалансированного беззольного пакета импортных присадок. ТНК 2Т предназначено для смешивания с бензином в отношении 1:50, однако следует придерживаться рекомендаций производителя двигателей, если требуется большая дозировка. Масло самосмешиваемо. Добавлять в бак перед заправкой топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии ТНК 2Т имеет следующие преимущества:

- масляно-топливная смесь сгорает полностью и без остатка
- входящая в состав масла высокоэффективная присадка способствует удалению нагара из камеры сгорания
- даже в период зимнего простоя масло прекрасно защищает двигатель и всю топливную систему от коррозии
- полностью совместимо и взаимозаменяемо с маслами аналогичного уровня качества

ОДОБРЕНИЯ

ТНК 2Т соответствует стандарту API TC и классу вязкости F/M 3 по классификации SAE J 1536. Обозначение по ГОСТ – М-8ТП(и). ТНК 2Т успешно прошло испытание на заводе им. Чернышева в мотокультиваторе «Крот» и лодочном моторе «Нептун».

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	8,0-9,0
Зольность сульфатная, %	0,15
Щелочное число, мг КОН/г	0,75
Температура вспышки в открытом тигле, °С	200
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20°С, г/см ³	0,9

