

ТНК Мотор Плюс 15W-40

Масло моторное



ОПИСАНИЕ

ТНК Мотор Плюс - это новое минеральное всесезонное моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей отечественных и ряда импортных легковых автомобилей.

Также используется в период гарантийного обслуживания отечественных автомобилей (где масло этого класса прописано в инструкции по эксплуатации).

ТНК Мотор Плюс изготавливается на основе гидроочищенных минеральных базовых масел с использованием патентованных импортных технологий и компонентов. Класс вязкости и уровень качества обеспечивают этому популярному маслу широкое применение во многих регионах России.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло ТНК Мотор Плюс обеспечивает следующие преимущества:

- возможность применения его на новых современных двигателях, имеющих более высокие требования к маслу, благодаря улучшенному, более современному пакету присадок
- сохранение своих вязкостных характеристик в пределах класса вязкости 15W-40 на протяжении всего периода эксплуатации («stay in grade»), благодаря исключительной стабильности всех компонентов
- сниженный уровень нагарообразования, особенно в областях действия высоких температур

ОДОБРЕНИЯ

Масло ТНК Мотор Плюс 15W-40 соответствует классу API SG/CD. Одобрено для двигателей ВАЗ всех моделей (класс «Супер»), а также ОАО «ЗМЗ» для двигателей 4062.10, 4061.10, 4063.10, 405.10, 409.10 и их модификаций («Волга», «ГАЗель», «Соболь»)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	13,5-15,0
Вязкость динамическая CCS при - 20 °С, мПа*с	7000
Плотность при 15°С, г/см ³	0,9
Индекс вязкости	120
Зольность сульфатная, %	1,3
Щелочное число, мгКОН/г	6,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	210
Температура застывания, °С	- 25

Выпускается по ТУ 0253-016-44918199-2005

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 июля 2006г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

