

ТНК Супер 5W-40



Масло моторное полусинтетическое

ОПИСАНИЕ

ТНК Супер – полусинтетическое моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей всех современных легковых отечественных и большинства зарубежных автомобилей.

Являясь одними из наиболее популярных полусинтетических моторных масел российского производства, масло ТНК Супер изготавливается на основе смеси минеральных и синтетических баз с использованием патентованных импортных технологий и компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло ТНК Супер обеспечивает следующие преимущества:

- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени
- отсутствие высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе
- улучшенные антипенные свойства, что значительно снижает риск образования пены в системе гидропривода клапанов
- совместимость со всеми уплотнениями двигателя в соответствии с требованиями АвтоВАЗа

ОДОБРЕНИЯ

Масло ТНК Супер соответствует классу API SL/CF. Одобрено для двигателей ВАЗ всех моделей (класс «Супер») для удлиненных интервалов замены (до 15000 км). Также рекомендуются для применения в двигателях ЗМЗ 4062.10, 4061.10, 4063.10, 405.10, 409.10 и их модификаций («Волга», «ГАЗель», «Соболь»).

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинемат. при 100 °С, мм ² /с	14-15
Вязкость дин. ССС при -30 °С, мПа*с	6600
Плотность при 15°С, г/см ³	0,9
Индекс вязкости	120
Зольность сульфатная, %	1,3
Щелочное число, мгКОН/г	6,5
Температура вспышки в откр. тигле, °С	200
Температура застывания, °С	-36
Испаряемость по НОАК, %	15

Выпускается по ТУ 0253-008-44918199-2005

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 июля 2006г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

